

TUBOS METÁLICOS

Tubo Metálico Aço Galvanizado 375 | Grupo: 0214



INDÚSTRIA

Tubo em aço galvanizado para sucção de poeiras abrasivas, granulados e gases industriais; sistemas de extracção, exaustão e filtragem de vapores de óleo, partículas e aparas de madeira, pasta de celulose e papel; sistemas de extracção a altas temperaturas de fornos nas indústrias cerâmica, vidreira, do alumínio, fundição e siderurgia.



Intervalo de Temperatura	Até 120°C
Composição	Tubo metálico em aço galvanizado.
Reforço	Superfície metálica estriada (perfis em aço galvanizado) com protecção de fibra especial.
Outras Propriedades	Tubo resistente à abrasão e com bons índices de condutividade eléctrica.
Aspectos Logísticos	Este tubo fabrica-se tanto na forma redonda como na forma poligonal.
Normas de Qualidade	Tubo com parede condutora da corrente eléctrica: resistência eléctrica e de superfície $<10^3 \Omega$, de acordo com a NFPA 652 $<10^6 \Omega$. Tubo fabricado de acordo com as normas ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) e German TRGS 727, sendo por isso, um tubo adequado ao transporte pneumático de poeiras inflamáveis e materiais a granel (zonas de risco 20, 21, 22 interior). Tubo fabricado em conformidade com a directriz RoHS e com o regulamento REACH.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
0214020	20	24	90
0214025	25	29	98
0214030	30	34	115
0214032	32	36	124
0214035	35	39	133
0214038	38	42	136
0214040	40	45	135
0214044	44-45	50	143
0214050	50-51	55	155
0214055	55	60	173
0214060	60	66	185
0214063	63-65	71	198
0214070	70	76	205
0214075	75-76	81	218
0214080	80	86	230
0214089	89-90	97	235
0214100	100-102	107	250
0214110	110	117	275
0214120	120	127	320
0214125	125-127	132	338
0214130	130	139	345
0214140	140	149	360
0214150	150-152	159	385
0214160	160	169	410
0214170	170	179	435
0214178	178-180	189	455
0214200	200-203	211	460
0214225	225	236	518
0214250	250	261	575
0214275	275	286	633
0214300	300	311	700