

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano Flex 500 | Grupo: 051T



INDÚSTRIA

Aspiração e ventilação de ar carregado de substâncias abrasivas e altamente reactivas, fumos, aparas ou gases industriais.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 70°C
Composição	PU
Reforço	Espiral interna de aço cobreado.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, antiabrasivo, antiestático e resistente aos agentes atmosféricos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 10 m e 20 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos internacionais de segurança e gestão da qualidade ATEX.

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)
051040E	40	0,4	40
051045E	45	0,4	45
051051E	51	0,4	50
051060E	60	0,4	60
051070E	70	0,4	70
051076E	76	0,4	76
051080E	80	0,4	80
051090E	90	0,4	90
051102E	102	0,5	100
051110E	110	0,5	110
051120E	120	0,5	120
051125E	125	0,5	125
051130E	130	0,5	130
051140E	140	0,5	140
051152E	152	0,5	152
051160E	160	0,5	160
051170E	170	0,5	170
051180E	180	0,5	180
051203E	203	0,5	200
051210E	210	0,5	210
051220E	220	0,5	220
051225E	225	0,5	225
051254E	254	0,5	254
051305E	305	0,5	305
051356E	356	0,5	350
051406E	406	0,5	400
051450E	450	0,5	450