

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Espiro P.U. Anti Estático | Grupo: 053



INDÚSTRIA

Ventilação e condução de ar, poeiras, gases e fumos, e da aspiração e impulsão de materiais abrasivos, eliminando a carga de electricidade estática através da ligação do fio de cobre ao cabo de terra. Qualidade alimentar.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 80°C
Composição	PU e PVC
Reforço	Espiral interna de PVC e fio de cobre para ligação à terra.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar 1935/2004 e UE 10/2011. Testado no simulador E nas condições OM2.

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)
053025E	25	0,5	25
053030E	30	0,5	30
053032E	32	0,5	32
053035E	35	0,5	35
053038E	38	0,5	38
053045E	45	0,5	45
053050E	50	0,5	50
053060E	60	0,5	60
053070E	70	0,5	70
053075E	75	0,5	75
053080E	80	0,5	80
053090E	90	0,6	90
053102E	102	0,6	100
053110E	110	0,6	110
053120E	120	0,6	120
053125E	125	0,6	125
053130E	130	0,6	130
053140E	140	0,7	140
053150E	150	0,7	150
053160E	160	0,8	160
053180E	180	0,8	180
053200E	200	1	200
053250E	250	1	250
053300E	300	1	300