

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano Flex H 1100 | Grupo: 058



INDÚSTRIA



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



Aspiração de produtos alimentares com elevado teor abrasivo.

Intervalo de Temperatura	-30°C a 80°C
Composição	PU
Reforço	Espiral interna de aço cobreado.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, antiabrasivo, antiestático e resistente aos agentes atmosféricos e a diversos produtos químicos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 10 m e 20 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus CE 1935/2004, UE 10/2011 e ATEX. Tubo submetido a testes de migração global no simulador alimentar E (alimentos secos).

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)
058050E	51	1	100
058060E	60	1	120
058070E	70	1	140
058075E	76	1	150
058080E	80	1,1	160
058090E	90	1,1	180
058100E	102	1,1	200
058110E	110	1,1	220
058120E	120	1,1	240
058125E	127	1,1	250
058130E	130	1,1	260
058140E	140	1,1	280
058150E	152	1,1	300
058160E	160	1,1	320
058180E	180	1,1	360
058200E	203	1,1	400
058225E	225	1,1	450
058250E	254	1,1	500
058280E	280	1,1	560
058300E	305	1,1	600
058350E	356	1,1	700
058406E	406	1,1	800
058450E	450	1,1	900
058500E	500	1,1	1000
058550E	550	1,1	1100
058600E	600	1,1	1200