

# ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Poliuretano Flex HD | Grupo: 058HD



INDÚSTRIA



INDÚSTRIA  
ALIMENTAR

Aspiração de produtos alimentares com elevado teor abrasivo.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-30°C a 80°C
<b>Composição</b>	PU
<b>Reforço</b>	Espiral interna de aço cobreado.
<b>Outras Propriedades</b>	Tubo atóxico, antiabrasivo, antiestático e resistente aos agentes atmosféricos e a diversos produtos químicos.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 10 m e 20 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus CE 1935/2004, UE 10/2011 e ATEX.

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)
058075E	76	1,6	305
058080E	80	1,6	320
058090E	90	1,6	360
058100E	102	1,6	410
058120E	120	1,6	480
058125E	127	1,6	510
058150E	152	1,6	610
058180E	180	1,6	720
058200E	200	1,6	800
058220E	220	1,6	880
058250E	250	1,6	1000