

AR QUENTE

P 2 SP | Grupo: 069S



INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL



INDÚSTRIA



INDÚSTRIA
METALÚRGICA



Tubo muito flexível e leve para sistemas de extracção de gases de escape, sistemas de braços de extracção para remoção de fumos de soldadura e micropartículas, sistemas de extracção e ventilação de gases, vapores e fumos.

Intervalo de Temperatura	-40°C a 150°C
Composição	Elastómero Termoplástico (TPE) revestido por tecido de poliéster.
Reforço	Fio de aço cobreado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo leve e extremamente flexível, resistente a temperaturas baixas e elevadas, resistente ao ozono e aos raios UV, resistente às intempéries e resistente a reacções de hidrólise e à acção de microorganismos (micróbios).
Aspectos Logísticos	Rolos de 6, 10 e 15 metros.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	P. S. (bar)	Vácuo (bar)
069020S	20	24	0,4	20	0,45	0,25
069025S	25	29	0,4	25	0,45	0,20
069030S	30	35	0,4	30	0,40	0,20
069040S	40	44	0,4	40	0,35	0,15
069050S	50	54	0,4	50	0,35	0,10
069060S	60	64	0,4	60	0,35	0,08
069070S	70	74	0,4	70	0,30	0,08
069075S	75	79	0,4	75	0,20	0,07
069080S	80	84	0,4	80	0,20	0,06
069100S	100	105	0,4	100	0,15	0,05
069120S	120	125	0,4	120	0,15	0,04
069125S	125	130	0,4	125	0,13	0,04
069140S	140	145	0,4	140	0,12	0,04
069150S	150	155	0,4	150	0,11	0,04
069175S	175	180	0,4	175	0,09	0,03
069200S	200	206	0,4	200	0,08	0,02
069250S	250	256	0,4	250	0,07	0,02
069300S	300	306	0,4	300	0,05	0,01
069350S	350	357	0,4	350	0,04	0,01
069400S	400	407	0,4	400	0,04	0,01
069450S	450	457	0,4	450	0,03	0,01