


# ALIMENTAR

Lactaspires – H.F. | Grupo: 2506



INDÚSTRIA  
ALIMENTAR



Sucção e descargas de produtos lácteos.

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-20°C a 70°C
<b>Temperatura de Esterilização</b>	100°C
<b>Pressão de Serviço</b>	6 Bar
<b>Composição</b>	Interior de borracha NR inodora, e revestimento de borracha sintética resistente à abrasão, ao ozono e às intempéries.
<b>Reforço</b>	Fios sintéticos de elevada tenacidade e dois fios de aço em espiral.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo sem ftalatos, produzido de acordo com as normas internacionais de qualidade da FDA, e com os regulamentos europeus n.º 1935/2004 e n.º 2023/2006 da UE. Certificação RAL F12.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
2506032	32	42	60
2506038	38	45	65
2506040	40	50	70
2506051	51	62	90
2506053	53	63	95
2506063	63	75	115
2506070	70	82	125
2506076	76	88	135