

MANGAS PLANAS - IRRIGAÇÃO

RYLAQUA HD PLUS | Grupo: 393R



AGRICULTURA



INDÚSTRIA



Manga plana para sistemas de irrigação, bombas de drenagem e esgoto, transporte e impulsão de água e outras substâncias no estado líquido.

Intervalo de Temperatura	-5°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC
Reforço	Malha de fios de poliéster.
Outras Propriedades	Manga plana de camada única, flexível e facilmente enrolável. Manga sem estrias, de máxima resistência às intempéries.
Aspectos Logísticos	Rolos de 50 m.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Espessura (mm)	P.S. (bar)
393025R	25	2,0	8
393032R	32	2,0	8
393035R	35	2,0	8
393040R	40	2,0	8
393045R	45	2,0	8
393052R	52	2,1	8
393060R	60	2,1	7
393070R	70	2,1	7
393077R	77	2,2	7
393080R	80	2,2	7
393090R	90	2,2	7
393103R	103	2,2	6
393110E	110	2,2	5
393128R	128	2,3	5
393153R	153	2,5	5
393204R	204	2,5	4