

ALIMENTAR

Alcomil 140 | Grupo: 2512



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Sucção e impulsão de produtos alimentares no estado líquido, como água potável, sumos, leite, vinho, cerveja e outras bebidas com um teor alcoólico máximo de 50%.

Não é adequado para produtos alimentares gordurosos.



Intervalo de Temperatura	-30°C a 100°C
Pressão de Serviço	10 Bar
Composição	Borracha EPDM
Reforço	Fios têxteis sintéticos de elevada tenacidade e dupla espiral de aço.
Outras Propriedades	Tubo resistente às intempéries e aos efeitos da abrasão e do ozono.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo sem ftalatos, produzido de acordo com a norma da FDA, CFR21 § 177 – 2600; e com os regulamentos europeus n.º 1935/2004 e n.º 2023/2006 da UE.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
2512025	25	36	55
2512032	32	43	71
2512038	38	50	84
2512040	40	51	88
2512045	45	56	100
2512051	51	63	112
2512053	53	65	117
2512060	60	72	132
2512063	63	75	139
2512070	70	82	154
2512076	76	89	167
2512090	90	103	198
2512102	102	115	225