

# AR QUENTE

Alumínio Compacto | Grupo: 02170



INDÚSTRIA

Equipamentos de ventilação.  
Aspiração de fumos e gases domésticos e industriais.



Intervalo de Temperatura	-5°C a 250°C
Composição	Alumínio
Densidade	2,75 kg/dm <sup>3</sup>
Modulo de Elasticidade	69000 Mpa
Intervalo de Fusão	630°C a 655°C
Calor Específico (0°C a 100°C)	1010 J/kg °C
Condutividade Térmica (a 25°C)	10 W/m °C
Outras Propriedades	Tubo dotado de propriedades que lhe conferem uma elevada flexibilidade e extensibilidade.
Aspectos Logísticos	Lotes de 1 m equivalem a 5 m.

Referência	Ø Int (mm)	Ø Ext (mm)	Espessura de Parede (mm)	Rolos (m)
02170080	80	89	4,5	150
02170090	90	99	4,5	125
02170100	100	109	4,5	100
02170110	110	119	4,5	80
02170120	120	129	4,5	80
02170125	125	134	4,5	80
02170130	130	139	4,5	60
02170140	140	149	4,5	45
02170150	150	159	4,5	45
02170160	160	169	4,5	45
02170180	180	189	4,5	30
02170200	200	209	4,5	20
02170225	225	234	4,5	20
02170250	250	259	4,5	20
02170300	300	309	4,5	10
02170350	350	359	4,5	5
02170400	400	409	4,5	5
02170450	450	459	4,5	5