

# ABRASIVOS

Aspirair | Grupo: 2703



INDÚSTRIA

Aspiração de partículas e produtos secos em pó.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-20°C a 70°C
<b>Composição</b>	Interior de borracha NR/SBR anti-abrasiva, não condutor. Revestimento de borracha sintética com espiral semi-saliente.
<b>Reforço</b>	Fios sintéticos de elevada tenacidade, com espiral em aço e fio de cobre.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com a norma do sistema de gestão da qualidade UNE ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Depressão (bar)
2703040	40	47	0,7
2703045	45	52	0,7
2703050	50	57	0,7
2703060	60	67	0,7
2703065	65	72	0,7
2703070	70	78	0,7
2703075	75	84	0,7
2703080	80	89	0,7
2703090	90	99	0,7
2703102	102	111	0,7
2703110	110	120	0,7
2703125	125	135	0,6
2703150	150	160	0,4
2703200	200	210	0,2