

# HIDROCARBONETOS

Aspiroil 10 | Grupo: 2910



INDÚSTRIA  
PETROLÍFERA



INDÚSTRIA  
PETROQUÍMICA



OUTROS  
SEGMENTOS  
INDUSTRIAIS

Sucção e supressão de produtos derivados de petróleo com teor máximo de hidrocarbonetos aromáticos de 50%.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-30°C a 70°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	Interior de borracha NBR anti estática e revestimento de borracha de CR.
<b>Reforço</b>	Fios sintéticos de elevada tenacidade e fio de aço em espiral.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 20 m e 40 m
<b>Notas</b>	Possibilidade de produção de uma gama de produto para 16 Bar, mediante solicitação prévia e encomenda.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	P.S. a 20°C (bar)	Raio de Curvatura (mm)
2910019	19	31	10	140
2910025	25	35	10	160
2910030	30	41	10	200
2910032	32	43	10	210
2910035	35	46	10	230
2910038	38	51	10	250
2910040	40	52	10	260
2910042	42	53	10	270
2910045	45	59	10	290
2910050	50	61	10	310
2910055	55	67	10	320
2910060	60	71	10	330
2910063	63	76	10	360
2910070	70	86	10	380
2910076	76	91	10	410
2910080	80	96	10	420
2910090	90	106	10	460
2910100	100	114	10	570
2910125	125	145	8	670
2910150	150	168	8	870