

NÁUTICA

Carbopomp ISO 7840 A1 e A2 | Grupo: 1911



INDÚSTRIA
NÁUTICA

Descarga e condução de óleos e outros compostos hidrocarbonetos similares.



Intervalo de Temperatura	-25°C a 80°C
Pressão de Serviço	Variável em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	Interior de borracha NBR e revestimento de borracha CR-NR
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade
Outras Propriedades	Tubo resistente a compostos hidrocarbonetos com um teor máximo de 50% de aromáticos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com o normativo do sistema de gestão de qualidade ISO 1307 e ISO 7840 A2 CE

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	P.S. a 20°C	Raio de Curvatura (mm)
1911A108	8	17	3,4	25
1911A110	10	20	3,4	35
1911A112	12	23	2,5	45
1911A116	16	27	2,5	65
1911A119	19	31	2,5	80
1911A206	6	13	10	23
1911A208	8	17	10	25
1911A210	10	19	10	35
1911A216	16	25	10	65