

PISCINAS

Hidrotubo | Grupo: 047



CONSTRUÇÃO
CIVIL



PISCINAS

Circulação de água em instalações hidráulicas e sanitárias, sistemas de filtragem de piscinas, banheiras de hidromassagem e em sistemas de ar condicionado.



| | |
|---------------------------------|---|
| Intervalo de Temperatura | -10°C a 60°C |
| Pressão de Serviço | Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo. |
| Composição | PVC flexível. |
| Reforço | Fio de PVC rígido e antichoque, em espiral. |
| Outras Propriedades | Tubo atóxico, dotado de propriedades que lhe conferem uma elevada resistência aos efeitos de exposição a águas residuais e águas de circuitos de piscinas com cloro e outros produtos químicos. |
| Aspectos Logísticos | Rolos de 25 m e 50 m. |
| Normas de Qualidade | Tubo produzido em conformidade com a norma internacional de gestão da qualidade UNE EN ISO 3994, com certificado de produto MARCA N AENOR. |

| Referência | Ø Int. (mm) | Ø Ext. (mm) | P.S. (bar) | Vácuo (m/H ₂ O) |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 047016E | 13 | 16 | 7 | 7 |
| 047020E | 16 | 20 | 7 | 7 |
| 047025E | 20 | 25 | 7 | 7 |
| 047032E | 26 | 32 | 5 | 7 |
| 047040E | 34 | 40 | 5 | 7 |
| 047050E | 42 | 50 | 5 | 7 |
| 047049E | 43 | 49 | 5 | 7 |
| 047063E | 55 | 63 | 5 | 7 |
| 047075E | 65 | 75 | 4 | 7 |
| 047090E | 80 | 90 | 4 | 7 |
| 047110E | 100 | 110 | 4 | 7 |
| 047125E | 110 | 125 | 4 | 7 |