

LÍQUIDOS

Metalpress Wine | Grupo: 033



INDÚSTRIA
ALIMENTAR



AGRICULTURA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Sucção e transporte de vinho, mosto, cerveja, vinagre e líquidos com um teor alcoólico máximo de 50%, e produtos alimentares líquidos com significativo teor de gordura.



Intervalo de Temperatura	-25°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível.
Reforço	Malha de fios de poliéster e um fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo sem ftalatos, resistente a uma ampla gama de produtos químicos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com o regulamento europeu de segurança alimentar UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
033019E	19	16	9	60
033025E	25	16	9	70
033032E	32	16	9	80
033035E	35	14	9	115
033038E	38	14	9	125
033040E	40	14	9	130
033045E	45	12	9	140
033050E	50	12	9	150
033060E	60	12	9	180
033063E	63	12	9	190
033075E	75	12	9	210
033090E	90	10	9	250
033102E	102	10	9	300