

# LÍQUIDOS

Oroflex 10 | Grupo: 399



CONSTRUÇÃO  
CIVIL




AGRICULTURA



MINAS

Sistemas hidráulicos, equipamentos de irrigação, bombas de drenagem, canhões de rega e protecção de cabos.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-20°C a 80°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	Elastómero Nitrílico.
<b>Reforço</b>	Malha de fios de poliéster-poliamida de elevada tenacidade.
<b>Outras Propriedades</b>	Manga plana, atóxica, dotada de propriedades que lhe conferem um elevado nível de flexibilidade, e uma elevada resistência à abrasão.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 30 m e 60 m

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Raio de Curvatura (m)
399030	30	10	0,500
399038	38	10	0,700
399045	45	10	0,900
399052	52	10	1,100
399060	60	10	1,200
399065	65	10	1,300
399070	70	10	1,350
399076	76	10	1,450
399080	80	10	1,450
399090	90	10	1,480
399102	102	10	1,700
399110	110	10	1,800
399115	115	10	1,900
399127	127	10	2,100
399152	152	10	2,250
399204	204	10	3,000
399254	254	8	3,300
399306	306	8	3,600