

# ABRASIVOS

Sablage | Grupo: 1710



INDÚSTRIA



Transporte de produtos abrasivos.

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-35°C a 80°C
<b>Pressão de Serviço</b>	10 Bar
<b>Composição</b>	Borrachas NR/SBR/BR, anti estáticas, resistentes às intempéries e ao desgaste por abrasão.
<b>Reforço</b>	Fios sintéticos de elevada tenacidade.
<b>Índice de Abrasão</b>	70 mm <sup>3</sup> de acordo com a norma DIN ISO 4649:2006
<b>Resistência Eléctrica</b>	$R < 2 \cdot 10^6 \Omega / m$
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com a norma do sistema de gestão da qualidade UNE ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
1710013	13	27	110
1710016	16	30	135
1710019	19	33	160
1710025	25	39	215
1710030	30	46	255
1710032	32	48	270
1710035	35	51	325
1710038	38	54	325
1710040	40	60	340
1710050	50	70	425
1710060	60	80	510
1710065	65	85	550
1710070	70	94	595
1710076	76	100	645
1710100	100	120	850