

QUÍMICOS

Sodichem XL - PE | Grupo: 2816



INDÚSTRIA
QUÍMICA



INDÚSTRIA DE
COSMÉTICA

Sucção e supressão de substâncias químicas.
Qualidade alimentar.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 100°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	Interior de borracha de polietileno, e revestimento de borracha sintética.
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade, fio de aço duplo em espiral e fio de cobre anti estático.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m
Normas de Qualidade	Tubo sem ftalatos, produzido de acordo com as normas internacionais de qualidade DIN 2823, FDA e ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	P.S. a 20°C (Bar)	Raio de Curvatura (m)
2816013	13	24	16	65
2816019	19	30	16	95
2816025	25	37	16	125
2816032	32	45	16	160
2816038	38	50	16	190
2816040	40	54	16	200
2816051	51	63	16	250
2816070	70	84	12	350
2816076	76	89	12	375
2816090	90	105	12	450
2816102	102	118	12	500