

# LÍQUIDOS

Sodigom | Grupo: 399E



CONSTRUÇÃO  
CIVIL




AGRICULTURA



MINAS

Sistemas hidráulicos, bombas de drenagem e de descarga.



<b>Intervalo de Temperatura</b>	-20°C a 80°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	Elastômero Nitrílico.
<b>Reforço</b>	Malha de fios de poliéster de elevada tenacidade.
<b>Outras Propriedades</b>	Manga plana, atóxica, dotada de propriedades que lhe conferem um elevado nível de flexibilidade, e uma elevada resistência à abrasão e à passagem de óleos.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 25 m e 40 m
<b>Normas de Qualidade</b>	Mangueira produzida em conformidade com as normas internacionais de qualidade ISO 8029 e ISO 7751.

Referência	Ø Int. (mm)	Espessura (mm)	P.S. (bar)
399020E	20	2,1	25
399025E	25	2,1	25
399038E	38	2,1	20
399045E	45	2,1	16
399050E	50	2,1	16
399063E	63	2,25	16
399070E	70	2,25	16
399075E	75	2,50	16
399080E	80	2,6	13
399090E	90	2,7	13
399102E	102	2,9	13
399110E	110	3	13
399125E	125	3	10
399152E	152	3	10
399203E	203	3	10