

# AR QUENTE

Termoflex | Grupo: 065



INDÚSTRIA



CONSTRUÇÃO  
CIVIL



Aspiração de fumos, vapores, poeiras.  
Resistente a altas temperaturas.

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-10°C a 130°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	PVC Auto-Extinguível.
<b>Reforço</b>	Tubo fabricado com tecido de fibra de vidro coberto com PVC plastificado com especial resistência à tração e ao rasgo.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 10 m

Referência	Ø Interior (mm)	Espessura (mm)	P.S. a 20° (bar)	Raio de Curvatura (mm)
065040E	40	1,1	1	20
065051E	51	1,1	0,85	25
065060E	60	1,1	0,80	30
065063E	63	1,3	0,75	30
065070E	70	1,3	0,75	35
065076E	76	1,3	0,75	40
065080E	80	1,3	0,70	40
065090E	90	1,3	0,65	45
065102E	102	1,3	0,55	50
065110E	110	1,5	0,55	55
065120E	120	1,5	0,45	60
065127E	127	1,5	0,40	63
065130E	130	1,5	0,35	65
065140E	140	1,5	0,35	70
065152E	152	1,8	0,35	75
065160E	160	1,8	0,30	80
065180E	180	1,8	0,30	90
065203E	203	1,8	0,30	100
065228E	228	1,8	0,25	115
065254E	254	2,1	0,25	125
065280E	280	2,1	0,25	140
065305E	305	2,1	0,25	150
065356E	356	2,1	0,20	175
065406E	406	2,1	0,15	200
065450E	450	2,1	0,15	225
065500E	500	2,1	0,15	250
065550E	550	2,1	0,10	275
065600E	600	2,1	0,10	320