

ALIMENTARES LIQUÍDOS

Transmetal | Grupo: 027




INDÚSTRIA
ALIMENTAR



AGRICULTURA

Transporte pneumático de produtos alimentares com baixo teor de gordura e de líquidos com teor alcoólico máximo de 20%. Mecanismo funcional de máquinas agrícolas, de equipamentos de limpeza e de bombas ou sistemas de vácuo.



Intervalo de Temperatura	-20°C a 60°C
Composição	PVC flexível.
Reforço	Fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, resistente à pressão, ao vácuo absoluto, aos efeitos de agentes atmosféricos e de diversos produtos químicos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m, 30 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
027010E	10	12	9	20
027012E	12	12	9	20
027013E	13	12	9	26
027016E	16	12	9	32
027020E	20	10	9	40
027025E	25	10	9	50
027030E	30	9	9	60
027032E	32	9	9	64
027035E	35	9	9	70
027038E	38	9	9	76
027040E	40	9	9	80
027042E	42	9	9	84
027045E	45	9	9	90
027050E	50	7	9	100
027055E	55	6	9	110
027060E	60	6	9	120
027065E	65	5	9	130
027070E	70	5	9	140
027075E	75	5	9	150
027080E	80	4	9	160
027090E	90	4	9	180
027100E	100	3	9	200
027110E	110	3	9	220
027120E	120	3	9	240
027125E	125	3	9	250
027152E	152	2,5	9	300